





RN 181R
RC-30



Arkusz Danych RN181R-RC3

Nitownice stołowe

Średnica nitu Ø: 4 mm | Siła: aż do 3.60 kN | Udar: do 30 mm

BalTec

Główne cechy | Treść dostawy

Proces formowania: Radial

Wersja standardowa RN 181R

ZREDUKOWANA SIŁA

- Siła nominalna 3.6 kN @ 6 bar (maks. ciśnienie robocze)
- Wałek do nitów do Ø 4 mm (stal 370 N/mm²)
- Skok wrzeciona 5 - 30 mm ze skalą 0,01 mm i mechanicznym ograniczeniem skoku
- Waga maszyny: ok. 65 kg
- Napęd elektropneumatyczny - zasilanie @x@V, @Hz
- Stałe smarowanie wrzeciona
- Kielich dociskowy i uchwyt narzędziowy Rp=@mm dla długości narzędzia formującego Ls=@mm
- BFR-RN-181, kolumna z regulacją wysokości i stołem
- Kolor: jasnoszary RAL 7035

Wraz z


- RC3-010, RC-30 sterowanie czasowe, przyłącza X1, X2, X3, X20, X21
- RC3-X4-01, przyłącze X4, z przekaźnikami dwuręcznymi, do wyłącznika awaryjnego i sterowania dwuręcznego
- NSL-2HD-010, sterowanie oburęczne za pomocą przycisku, bez wyłącznika awaryjnego
- PNP-010-181R, Pneumatyczny zestaw serwisowy, smarowanie i sterowanie do RC-30
- NZ-201, regulowana lampa robocza, 24 VDC, LED
- Ręczna prasa smarownicza (nie jest dostarczana z automatycznym systemem smarowania wrzecion)
- Standardowe akcesoria i instrukcja obsługi w języku docelowym
- Deklaracja zgodności CE

Opcje


- RC3-X5-01, przyłącze X5, z modułem PVM
- RC3-X6-01, przyłącze X6, zabezpieczenie zewnętrzne / Reset
- SEI-OTH-181, Czujnik górnej pozycji wrzeciona (TDC)
- SEI-UTE-000, Czujnik pozycji wrzeciona w pozycji roboczej
- NHE-MYC-U-01, Urządzenie do rozpoznawania przedmiotu obrabianego NHE-U
- NHE-MST-xxx, Ramię i tuleja dotykowa (@)
- NZ-039, automatyczny system smarowania wrzecion z monitorem poziomu smaru
- NSL-2HD-011, wyłącznik awaryjny (przycisk) do sterowania oburęcznego.

Zastrzega się możliwość zmian.

Rysunek



Długość narzędzia formującego




Promień mm Rp	Długość narzędzia mm Ls	Swo- bodna wysokość mm H	Średnica nitu Ø mm Ds	Kąt ugięcia α
65.00	39.00	18.00	10	6° 02'
80.00	54.00	33.00	10	4° 47'
100.00	74.00	53.00	10	3° 44'
120.00	94.00	73.00	10	3° 04'
132.00	106.00	85.00	10	2° 46'

Profile narzędzi formujących



Złożone wymagania projektowe dla nowych zastosowań i konstrukcji stanowią wyzwanie dla naszych inżynierów każdego dnia. W technice mocowań, specyficzna forma może stanowić różnicę między sukcesem a porażką. Chętnie doradzimy Państwu w doborze odpowiedniego narzędzia.



Branże i zastosowania



BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec